

クランプメータ

品番 **CENTER-20** 価格 **¥11,800**

- ▶ 交流電流: 40A/400A
- ▶ 交流電圧: 400V/600V
- ▶ 直流電圧: 400V/600V
- ▶ 抵抗: 400Ω
- ▶ 導通



●ローコストタイプのクランプメータ

仕様

測定範囲	交流電流(A)	40A/400A(オートレンジ) 精度±1.9%rdg±3dgt
	交流電圧(V)	400V/600V(オートレンジ)精度±1.2%rdg±3dgt
	直流電圧(V)	400V/600V(オートレンジ)精度±1%rdg±3dgt
	抵抗(Ω)	400Ω 精度: ±1%+2dgt
導通テスト	ブザー音(<25Ω)	
クランプ径	φ25.4mm	
サンプリング	2回/秒	
使用環境	0~40°C、80%RH以下(結露なきこと)	
サイズ/質量	203L×75w×32mm 約262g	
電源	単4電池×2	
セット内容	本体×1、テストリード、単4電池×2 取扱説明書(保証書)	

ミニクランプメータ

品番 **CENTER-22** 価格 **¥11,800**

- ▶ 交流電流: 40A/400A
- ▶ ローパスフィルター機能
- ▶ 検電機能



●実効値タイプのクランプメータ ●ポケット型で携帯に便利

仕様

測定範囲	40A/400A(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgt
機能	検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付
クランプ径	φ23mm
サンプリング	2回/秒
使用環境	0~40°C、80%RH以下(結露なきこと)
サイズ/質量	149L×59w×27.5mm 約148g
電源	単4電池×2
セット内容	本体×1、単4電池×2 取扱説明書(保証書)

クランプメータ

品番 **CENTER-250** 価格 **¥18,800**

- ▶ 交流電流: 60A/600A
- ▶ 交流電圧: 600V
- ▶ 直流電圧: 600V
- ▶ 抵抗: 660Ω
- ▶ 周波数: 100kHz
- ▶ 導通ブザー
- ▶ データホールド、MAX/MIN値表示



●実効値タイプのクランプメータ ●バックライト付で暗所でも見やすい ●オートパワーオフ機能 ●高速応答型

仕様

測定範囲	交流電流(A)	60A/600A 精度: ±1.9%rdg±5dgt 分解能: 0.01A/0.1A
	交流電圧(V)	600V 精度: ±1.2%rdg±5dgt 分解能: 0.1V
	直流電圧(V)	600V 精度: ±1%rdg±2dgt 分解能: 0.1V
	抵抗(Ω)	660Ω 精度: ±1%rdg±2dgt 分解能: 0.1Ω
	周波数(Hz)	660/6.6k/30k/100kHz 精度: ±0.2%rdg±1dgt
導通テスト	ブザー音(<40Ω)	
サンプリング	3回/秒	
クランプ径	φ23mm	
その他の機能	データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト	
使用環境	0~50°C、80%RH以下	
サイズ/質量	209L×74W×36Dmm 約255g	
電源	単4電池×2	
セット内容	本体×1、テストリード、単4電池×2 取扱説明書(保証書)	

温湿度

風速
風量

水質

ガス

物性

電気計測

光学機器

生活

マルチ
メータ

クランプ
メータ

検相器