

# ストロボスコープ

## ストロボスコープ

品番 **DT-2239A**

価格 **¥47,100**

- ▶測定範囲 100~10,000FPM
- ▶Lo: Hi2レンジ切替え
- ▶0.1FPM(1,000FPM/RPM以下)
- ▶1FPM/RPM(1,000~9,999FPM/RPM)
- ▶10FPM/RPM(10,000FPM/RPM以上)



- モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!
- 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
- 回転数や振動数のチェックに ●ワイドなダイナミックレンジ
- 自動レンジ切替 ●タイムベースは水晶で高精度

仕様

ストロボランプ	キセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレート	Lo: 100~1,000FPMHi: 1,000~10,000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ /min
本体精度	± (0.05% rdg+1dgt)
表示分解能	100~999FPM/RPM以下 0.1FPM 1,000~9,999FPM/RPM 1FPM 10,000FPM/RPM以上 10FPM
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境	0~50℃、80% RH以下
電源	AC100V±10% 50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ/質量	180L×120W×120Dmm/約895g(電池含む)
標準付属品	電源コード: 1.8m、取扱説明書、保証書付

## ストロボスコープ

品番 **DT-2269**

価格 **¥58,800**

- ▶5~12,500FPM
- ▶FPM・RPM・Hz表示
- ▶データ記録10セット
- ▶RS-232C出力端子付



- 高精度型ストロボ装置
- カスタムウィンチップLSI搭載で、ワイドなダイナミックレンジ
- フラッシュレートはファンクションキーで設定
- 外部トリガで、粗微動調整可能
- タイムベースは水晶で高精度(校正不要)
- 操作性抜群

仕様

ストロボランプ	キセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレート	5~12,500FPM ※FPM=フラッシュ /min
本体精度	1000FPM以下 ± (0.15% +0.2FPM) 1000~3,300FPM ± (0.5% +1FPM) 3301FPM以上 ±1% F.S.
表示分解能	5~999.9FPM/RPM 0.1FPM 1,000~9,999FPM/RPM 1FPM 10,000~12,500FPM/RPM 10FPM
表示単位	FPM/RPM/Hz
ディスプレイ	6桁液晶ディスプレイ
外部トリガ他	外部トリガ: 5~30Vrms、5~10,500FPM、0.083~175Hz
インタフェース	RS-232C
使用環境	0~50℃、80% RH以下
電源	AC100V±10% 50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ/質量	210L×120W×120Dmm/約845g(電池含む) ハンドル部125L×47W×26Dmm
標準付属品	電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書付

## LEDストロボスコープ

品番 **DT-2199**

価格 **¥82,000**

- ▶測定範囲 100~99,999FPM
- ▶コードレスタイプ
- ▶LEDランプ方式



- 高輝度LEDライトを搭載 ●コードレスで楽々、乾電池駆動
- 高速回転対応99,999FPM

仕様

ストロボランプ	LEDストロボランプ
フラッシュレート	100~99,999FPM ※FPM=フラッシュ /min
本体精度	± (0.05% rdg+1dgt)
表示分解能	1,000FPM以下0.1FPM、 1,000FPM以上1FPM
ディスプレイ	5桁液晶ディスプレイ
使用環境	0~50℃、80% RH以下
電源/寿命	単1電池×4、消費電流約DC160mA
サイズ/質量	120L×210W×120Dmm/約1,300g(電池含む)
標準付属品	単1電池×4、取扱説明書、保証書
オプション	ACアダプタFAC-24 ¥6,500