

電磁波計

品番 **EMF-823**

価格 **¥28,800**

- ▶ 0~20,000mG
- ▶ ローバッテリー表示機能
- ▶ オーバーレンジ表示



- 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます
- 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替
- 3レンジで更に広い測定範囲
(μT: 20/200/2,000・mG: 200/2,000/20,000)

仕様

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| 測定方式 | マグネチックコイル | | |
| 測定レンジ/ 表示分解能/ 精度 | 測定レンジ 20μT / 200mG 200μT / 2000mG 2000μT / 20000mG (50/60Hzでテスト) | 表示分解能 0.01μT / 0.1mG 0.1μT / 1mG 1μT / 10mG | 精度 ±(4% rdg+3dgt) ±(5% rdg+5dgt) ±(10% rdg+3dgt) ※1μT=10mG |
| 測定周波数/ 磁界軸 | 30Hz~300Hz、単磁界軸 | | |
| ディスプレイ | 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位: μT / mG、オーバーレンジ: "1"表示、※1μT=10mG | | |
| 使用環境 | 0~50℃、80% RH以下 | | |
| 電源 | 006P (9V) 電池×1、消費電流: 約DC2mA | | |
| サイズ/質量 | 163H×68W×24Dmm / 約215g (電池含む) | | |
| 標準付属品 | 006P (9V) 電池×1、取扱説明書、保証書 | | |

地磁場計ミリガウスメータ (AC/DC)

品番 **GU-3001**

価格 **¥108,000**

- ▶ 測定範囲±3,000mG
- ▶ ゼロ調整機能
- ▶ データホールド、Max.Min表示
- ▶ パソコン接続 (USB/RS232C)



- 分解能0.1mGの高性能機種
- N極、S極方向表示
- 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに

仕様

| | |
|-----------|--|
| 測定範囲 | -3,000mG~3,000mG、-300μT~300μT |
| 表示分解能 | 0.1mG -199.9mG~+199.9mG 1mG -200mG以下、+200mG以上 0.01μT -19.99μT~19.99μT 0.1μT -20.0μT以下、+20.0μT以上 |
| 周波数範囲 | DC、AC: 40Hz~10kHz 単磁界軸 |
| インターフェース | USB、RS-232C |
| サンプリングタイム | 約1秒 |
| その他機能 | ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 |
| ディスプレイ | 52×38mm LCD |
| 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
| サイズ/質量 | 本体173H×68W×42Dmm/321g (電池除く) プローブ: 177H×29W×17Dmm/78g |
| 電源 | 単4電池×6 |
| 標準付属品 | プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6 |
| オプション品 | RS232Cケーブル UPCB-02、USBケーブル USB-01 専用ソフト SW-U801-WIN |

SDカード付テスラ/ガウスメーター

品番 **MG-3003SD**

価格 **¥52,600**

- ▶ 直流300.00mT/3000.00mT
交流150.00mT/1500.00mT
- ▶ 自動温度補正機能付
- ▶ N極、S極、方向表示



- 機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
- 表示単位はmT (ミリテスラ) G (ガウス) 切替
- SDカード付なのでデータ取りが容易です

仕様

| | |
|----------|---|
| 測定レンジ | 直流 300.00mT/3000.0mT 交流 150.00mT/1500.0mT |
| 表示分解能 | 0.01mT/0.1mT 0.1G/1G |
| 精度 | 直流 ±(5% rdg.+10digit) 交流 ±(5%rdg.+20digit) |
| メモリ | SDカード (2GB) サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 |
| ディスプレイ | LCD52mm×38mm |
| インターフェース | RS-232C/USB |
| 機能 | データホールド、Max.Min表示 |
| 電源 | 単3電池6本 ACアダプタ (別売) |
| サイズ/質量 | 本体177×68×45mm プローブ198×25×19 約489g |
| 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
| 標準付属品 | マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード (4GB) 取扱説明書、保証書、単3電池×6 |
| オプション | ACアダプタ FAC-23、USBケーブル USB-01 RS232Cケーブル UPCB-02、データ通信ソフト (英語版)、 SW-U801-WIN |

温湿度

風速
風量

水質

ガス

生活

光学機器

物性

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

ソーラー
パワー
メータ

放射線
測定器

電磁波計

振動計

圧力計

マノメータ
タコメータ

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ