

果実硬度計

品番 **FR-5105**

価格 **¥68,700**

- ▶ 先端 3、6、8、11mm
- ▶ インターフェース (RS-232C/USB)
- ▶ ピークホールド
- ▶ 0～5,000g 重
- ▶ ローバッテリー表示



- 果実の成熟度を硬度測定により管理
- 先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能
- 品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます
- コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます

仕様

ディスプレイ	最大5桁LCD (バックライト付)
表示単位	g/H/oz
測定範囲	0～5,000g
表示分解能	1g
測定精度	± (0.4%+1dgt)、※+23±5℃
インターフェース	RS-232C、USB
使用環境	0～50℃、80%RH以下
サイズ/質量	215H×90W×45Dmm/650g (電池含む)
電源	単3電池×6
標準付属品	先端チップ(3mm、6mm、8mm、11mm)×各1 キャリングケース、取扱説明書、保証書
オプション品	テストスタンド FS-1001+WG-01 ¥127,000 RS-232Cケーブル UPCB-01 ¥6,350 USBケーブル USB-02 ¥6,350 専用通信ソフト SW-U801-WIN ¥8,950

フォースゲージ

品番 **FG-5000A**

価格 **¥64,700**

品番 **FG-20KG**

価格 **¥77,600**

- ▶ FG-5000A…5kg
- ▶ FG-20KG…20kg
- ▶ 測定範囲 FG-5000A…49N
FG-20KG…196N
- ▶ ピーク値ホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- 引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です
- 測定モード切替機能可能 (FAST/SLOW)
- 用途に応じた測定用先端アダプタ付属
- ゴムなどの引っ張り強度試験に
- 接着剤の接着強度用に

仕様

品番	FG-5000A	FG-20KG
測定範囲	0～49N 0～5,000g	0～196N 0～20kg
表示分解能	0.01N (1g/0.05oz)	0.05N (0.01kg)
本体精度	± (0.4%+1dgt.)	± (0.5%+2dgt.)
表示単位	N、g、oz切替可	N、kg、LB切替可
計測軸	オスネジM5	
使用環境	0～50℃、80% RH以下	
電源	単3電池×6本	
サイズ/質量	225L×83W×39Dmm/約550g	
標準付属品	単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書	

フォースゲージ用スタンド

品番 **FS-1001+WG-01** 価格 **¥127,000**

- ▶ FG-5000A、FG-20KG の試験測定用に



フォースゲージは付いていません。

- フォースゲージ (FG-5000A/FG-20KG) 用の試験スタンドです
- この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます

仕様

対応機種	FG-5000A、FG-20KG (押す、引く両用)
サイズ/質量	250W×230D×650Hmm/約8.72kg

温湿度

風速
風量

水質

ガス

生活

光学機器

物性

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

ソーラー
パワー
メータ

放射線
測定器

電磁波計

振動計

圧力計

マンメータ
タコメータ

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ