

照度計

品番 **LX-1108**

価格 **¥28,000**

- ▶ 測定範囲0~400,000lx
- ▶ 5レンジ切替
- ▶ データホールド機能(読取値、ピーク値)
- ▶ Max.Min値表示機能
- ▶ オートパワーオフ機能(10分)
- ▶ 光源選択可能(4種類)
- ▶ RS-232Cインタフェース

- 光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます
- 0~400,000lxと広範囲な測定が可能
- PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウェア別売)
- データロガーで測定値の記録が残せません(ロガー別売)



仕様

センサ	シリコンフォトダイオード		
測定範囲	0~400,000lx (5レンジ、手動切替)		
測定レンジ/ 表示分解能/ 本体精度	測定レンジ 0~40.00lx 36.0~400.0lx 360~4,000lx 3,600~40,000lx 10,000~400,000lx	表示分解能 0.01lx 0.1lx 1lx 10lx 100lx	本体精度 ±(3% rdg.+0.5% F.S.)
光源	選択式: タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯		
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示、表示単位: lx、fc (フットカンデラ)		
インタフェース	RS-232C		
使用環境	0~50°C、0~80% RH		
電源	006P (9V) 電池×1、電池寿命: 約50時間		
サイズ/質量	本体: 200L×68W×30Dmm/約250g (電池含む)、センサ部: 90W×57D×18Hmm、コード長: 1.1m		
標準付属品	006P (9V) 電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書		
オプション	データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥8,950 RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥6,350 RS-232C/USB通信ケーブル USB-01 ¥10,400 データロガー(DL-9601A) ¥45,300		

データロガー照度計

品番 **TM-203**

価格 **¥47,100**

- ▶ 測定範囲 0~200,000lx
- ▶ データロガー機能付
- ▶ オートレンジ、5レンジ切替
- ▶ オートパワーオフ機能
- ▶ ゼロ調整機能
- ▶ データホールド機能付
- ▶ Max.Min.Ave表示機能



- あらゆる可視光の測定に対応
- データロガー機能(7,000pts)付です
- RS232CインタフェースからPCにデータ転送ができます
- ゼロ調整機能、角度偏差補正機能付なので高精度な測定が可能です
- 倉庫、工場、事務所、学校などでの測定に

仕様

測定方式	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0~200,000lx
本体精度	±3% (色温度2856kの標準白熱電球) ±6% (その他光源)
角度偏差 (COSINE特性)	30°: ±2%、60°: ±6%、80°: ±25%
データロガー	7000ptsデータ保存可能
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ
電源	006P (9V) 電池×1
サイズ/質量	172L×55W×38Dmm / 約250g (電池含む)
標準付属品	006P (9V) 電池×1、取扱説明書、保証書、ソフトウェア(英語版)、RS-232C (USBコネクタ)ケーブル、キャリングケース

SDカード付照度計

品番 **LX-1128SD**

価格 **¥28,700**

- ▶ 測定範囲 0~100,000lx
- ▶ SDメモ리카ード
- ▶ 3レンジ自動切替
- ▶ ゼロ調整機能
- ▶ RS-232C出力
- ▶ データホールド機能
- ▶ Max.Min表示機能
- ▶ バックライト機能
- ▶ K熱電対(別売)使用可



- SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能
- 3レンジ切替(2,000/20,000/100,000lx)機能付
- 暗い場所でも安心のバックライト機能付
- 室内、ショーケース、工場、学校での測定に
- 外部センサ使用で温度も計測可能

仕様

測定方式	シリコンフォトダイオード	
測定範囲	0~100,000lx (3レンジ)	
表示分解能	測定レンジ 0~1,999lx 1,800~19,990lx 18,000~99,990lx	表示分解能 1lx 10lx 100lx
本体精度	±(4%+2dgt)	
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ	
機能	レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト	
電源	単3電池×6	
サイズ/質量	本体: 177L×68W×45Dmm / 約489g (電池含む) 照度センサプローブ: 82L×55W×20Dmm コード長: 1.1m	
使用環境	0°C~50°C、85%RH以下	
標準付属品	ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)	
オプション	ACアダプタFAC-23 ¥6,500 K熱電対センサ各種	

温湿度

風速
風量

水質

ガス

生活

光学機器

物性

水分計

騒音計

照度計

紫外線
強度計

ソーラー
パワー
メータ

放射線
測定器

電磁波計

振動計

圧力計

マノメータ
タコメータ

ストロボ
スコープ

フォース
ゲージ