

定置型フロンガス警報器

FU-3F

対象ガスの種類 R12 R134a R404A R407C R410A R600a

※検査成績書のみ発行可

- ▶半導体式
- ▶拡散式
- ▶接点出力
- ▶電圧出力

- 高感度・長寿命な半導体センサを採用した、ローコスト警報器
- 酸欠、中毒事故を防止

- ◆高感度、長寿命半導体センサ採用
- ◆検知部・指示部一体型のシンプル設計 テスト試薬付
- ◆対象ガス種、警報濃度1点（標準1000ppm）を指定してご注文ください



FU-3F

¥98,000

- 対象ガス……R22/134a/404A/407C/410A/600a等、既存の新旧冷媒
- 検知方法……半導体センサ/拡散式
- 警報濃度……1000ppm ※1000ppm以外の警報設定や仕様変更についてはお気軽にお問い合わせください。
- 警報方式……1段階警報即時型（LED赤点灯・ブザー音・自動復帰式）
- 警報表示……LED緑：点灯（通常監視時） LED黄：点滅（トラブル時）
LED赤：点灯（ガス警報時/自動復帰）
- 外部出力信号……接点出力：1a無電圧（AC250V/DC30V/5A）
- 使用環境……-10℃～40℃ 90%RH以下
- 電源/消費電力……電源プラグ（コード2.5m）AC100V（±10%）、50/60Hz（6W以下）
- 外寸/質量……171W×55D×80Hmm/約500g
- 標準付属品……取付用ビス・取扱説明書、保証書、テスト試薬

別売品……テスト試薬 ¥1,000

※フロンガス以外はP.76ご参照



出力端子



背面コード巻き構造



コンセント付プラグ

警報器FU-3シリーズの接点出力図

