

新冷媒・従来冷媒兼用チツガス調整器

品番 **FS-806A** 価格 **¥74,000**



- 小型・軽量・安全設計です
- 新冷媒・従来冷媒兼用タイプ
- ゲージ圧力……1次側0~25MPa
2次側0~16MPa
- 最高使用圧力…8MPa
- 2次側接続径…M16 P1.5オス
- ※1/4フレアホース接続にはFS-852C-1が必要です


耐圧ホース

●耐久性抜群な耐圧ホースです



| 品番 | 長さ (m) | 価格 |
|------------|--------|--------|
| FS-726A-1 | 1 | 6,000 |
| FS-726A-3 | 3 | 8,000 |
| FS-726A-10 | 10 | 23,200 |
| FS-726A-20 | 20 | 41,400 |

- 最高使用圧力…5MPa
- 両端1/4"フレア、片側ムシ押付




75φ
0~7MPa
1/4"フレア

品番 **FS-852G** 価格 **¥4,800**

- 高精度75φ置針式圧力計でとても見やすく気密試験も安心して行えます
- 高精度ゲージ……75φ置針式
- 圧力範囲……0~7MPa
- 接続径……1/4"フレアオス
- ※置針は手動操作です
- ※100φゲージも有ります
- ※校正証明書付有ります

開閉バルブ




1/4" フレアオス
1/4" FS-851A-3
5/16" FS-851A-5

- 開閉バルブでチツガスの流量を微調整できるのでとても便利です
- 六角ナット締めなので作業性抜群です
- シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません

| 品番 | メス(ムシ押付) | オス | 価格 |
|-----------|----------|---------|--------|
| FS-851A-3 | 1/4"フレア | 1/4"フレア | ¥6,600 |
| FS-851A-5 | 5/16"フレア | 1/4"フレア | ¥6,600 |

75φ置針式圧力計チーズアダプタ付




75φ
0~7MPa

品番 **FS-850C** 価格 **¥8,600**

- 機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です
- シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません
- 圧力計……FS-852G
- 高精度ゲージ…75φ置針式 接続径 1/4"フレアオス
- 圧力範囲……0~7MPa
- チーズアダプタ…FS-851A-1
- ゲージ側……1/4"フレアメス
- 接続径……1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)
- シールキャップ付
- ※置針は手動操作です
- ※100φゲージも有ります

75φ置針式圧力計たて型チーズアダプタ付



75φ
0~7MPa

品番 **FS-850D** 価格 **¥8,600**

- たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです
- 圧力計……FS-852G
- 高精度ゲージ…75φ置針式 接続径 1/4"フレアオス
- 圧力範囲……0~7MPa
- チーズアダプタ…FS-851A-2
- ゲージ側……1/4"フレアメス
- 接続径……1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
- シールキャップ付
- ※置針は手動操作です
- ※100φゲージも有ります

チツパーズキット

品番 **FS-880A** 価格 **¥20,000**

PAT .IP



先端部(空気逃かし溝付)

作業方法

- ①0.5MPa圧力にN₂調整器を設定します
- ②ノズルを銅管にあてて、約3秒N₂を噴射します
- ③ノズルをはずしてすぐにロウ付作業をします※これにより銅管が酸化するのを軽減することができます

- N₂を噴射することで銅管内部の酸化を抑制することができます
- ロウ付作業による酸化を軽減させます
- 銅管の保管時に使用すると最適です
- パーズすることで内部のゴミやほこりを除去します

セット内容

- 1/8"~1/2"銅管用テーパノズル …… ×1
- カールコード最長4m …… ×1
- N₂調整器アダプタ …… ×1
- 収納ケース …… ×1

チツ調整器用フレアアダプタ

品番 **FS-852C-1** 価格 **¥2,600**



1/4"フレアオス M16P1.5メス

- チツ調整器M16P1.5から1/4"フレアへの変換用フレアアダプタ
- 大変便利です
- M16P1.5メス×1/4"フレアオス

チツブロー用テーパノズル

品番 **FS-852TN** 価格 **¥4,800**



- チツブローはこのノズルでOKです
- アルミ製で軽量なので作業性抜群です
- 適用サイズ 1/4"~1-1/4"
- 全長 170mm
- 接続口径 1/4"フレア

フロンガス
漏洩防止

フロンガス
回収

真空ポンプ
洗浄機

冷凍空調
計器

冷凍空調
工具

空調
その他

電気計測

ガスリーク
ディテクタ
校正器

溶接機

省エネ・
環境保全

ゲージ
ホース
アダプタ関連

気密試験

配管工具関連
溶接