

小型ツーステージ真空ポンプ (電磁弁付)

1年間無償修理対象品 (部品代別)

品番 **VP-215**

価格 **¥38,000**


大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです。

50ℓ/min
排気量 (60Hz)

25ミクロン
到達真空度

適応機器
~5HP冷凍機
エアコン

オイル逆流防止電磁弁付
(新・従来冷媒対応型)



- 冷凍冷蔵庫、エアコンなど ~5HP程度の機器の真空引に適しています
- ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
- 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

POINT!

- ◆ 国内で現在、最も販売台数の多いスタイル・クラスの真空ポンプです。
- ◆ R410AをはじめとするHFC冷媒封入機器は水分に影響を受けやすいため、ツーステージ真空ポンプでの内部乾燥作業が推奨されています。

仕様

- 方式……………*ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
- 電源、モーター… 100V (50Hz/60Hz)、200W、2P
- モーター回転数… 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
- 排気速度………… 42ℓ/min (50Hz) 50ℓ/min (60Hz)
- 到達真空度…… 25ミクロン (25×10⁻³ Torr)
- 吸入ポート径… 1/4" Fオス R410A用5/16" F変換アダプタ付
- サイズ/質量…… 270L×119W×216Hmm / 6.0kg
- セット内容…… 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

小型ツーステージ真空ポンプ (電磁弁付)

1年間無償修理対象品 (部品代別)

品番 **VP-225**

価格 **¥45,000**


軽量・高真空・大排気量、さらにローコスト!!

84ℓ/min
排気量 (60Hz)

25ミクロン
到達真空度

適応機器
~10HP冷凍機
エアコン

オイル逆流防止電磁弁付
(新・従来冷媒対応型)



- パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫 ~10HP程度の機器の真空引に適しています
- 84ℓ/min (60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7.0kgの軽量ボディです
- FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
- ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍・空調機器どちらの真空引にも適しています
- 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

POINT!

- ◆ 小型じゃ能力的にも足りない、かといって重たいのはイヤ!! そんなワガママをかなえる小型高性能真空ポンプです。
- ◆ 7kgのコンパクトボディに84ℓ/min、25ミクロンのダイナマイトな性能を備えています。

仕様

- 方式……………*ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
- 電源、モーター… 100V (50Hz/60Hz)、250W、2P
- モーター回転数… 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
- 排気速度………… 70ℓ/min (50Hz) 84ℓ/min (60Hz)
- 到達真空度…… 25ミクロン (25×10⁻³ Torr)
- 吸入ポート径… 1/4" Fオス R410A用5/16" F変換アダプタ付
- サイズ/質量…… 278L×119W×216Hmm / 7.0kg
- セット内容…… 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

*ダイレクトドライブ方式とはモーターとローター部がドライブシャフトで直接連結されている方式です。モーターの力をロスなくローターに伝えることができます。

フロンガス漏洩防止
フロンガス回収
真空ポンプ洗浄機
冷凍空調計器
冷凍空調工具
空調その他

電気計測
ガスリークディテクタ校正器
溶接機
省エネ・環境保全
真空ポンプ洗浄機