

小型ツーステージ真空ポンプ (電磁弁付)

1年間無償修理対象品 (部品代別)

品番 **VP-215**

価格 **¥34,500**


大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです。

**50**ℓ/min  
排気量 (60Hz)

**25**ミクロン  
到達真空度

適用機器  
~5HP冷凍機  
エアコン

オイル逆流防止電磁弁付  
(新・従来冷媒対応型)



- 冷凍冷蔵庫、エアコンなど ~5HP程度の機器の真空引に適しています
- ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
- 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

**POINT!**

- ◆ 国内で現在、最も販売台数の多いスタイル・クラスの真空ポンプです。
- ◆ R410AをはじめとするHFC冷媒封入機器は水分に影響を受けやすいため、ツーステージ真空ポンプでの内部乾燥作業が推奨されています。

仕様

- 方式……………\*ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
- 電源、モーター… 100V (50Hz/60Hz)、200W、2P
- モーター回転数… 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
- 排気速度………… 42ℓ/min (50Hz) 50ℓ/min (60Hz)
- 到達真空度…… 25ミクロン (25×10<sup>-3</sup> Torr)
- 吸入ポート径…… 1/4"Fオス R410A用5/16" F変換アダプタ付
- サイズ/質量…… 270L×119W×216Hmm / 6.0kg
- セット内容…… 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

小型ツーステージ真空ポンプ (電磁弁付)

1年間無償修理対象品 (部品代別)

品番 **VP-225**

価格 **¥42,000**


軽量・高真空・大排気量、さらにローコスト!!

**84**ℓ/min  
排気量 (60Hz)

**25**ミクロン  
到達真空度

適用機器  
~10HP冷凍機  
エアコン

オイル逆流防止電磁弁付  
(新・従来冷媒対応型)



- パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫 ~10HP程度の機器の真空引に適しています
- 84ℓ/min (60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7.0kgの軽量ボディです
- FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
- ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍・空調機器どちらの真空引にも適しています
- 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

**POINT!**

- ◆ 小型じゃ能力的にも足りない、かといって重たいのはイヤ!! そんなワガママをかなえる小型高性能真空ポンプです。
- ◆ 7kgのコンパクトボディに84ℓ/min、25ミクロンのダイナマイトな性能を備えています。

仕様

- 方式……………\*ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
- 電源、モーター… 100V (50Hz/60Hz)、250W、2P
- モーター回転数… 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
- 排気速度………… 70ℓ/min (50Hz) 84ℓ/min (60Hz)
- 到達真空度…… 25ミクロン (25×10<sup>-3</sup> Torr)
- 吸入ポート径…… 1/4" Fオス R410A用5/16" F変換アダプタ付
- サイズ/質量…… 278L×119W×216Hmm / 7.0kg
- セット内容…… 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

\*ダイレクトドライブ方式とはモーターとローター部がドライブシャフトで直接連結されている方式です。モーターの力をロスなくローターに伝えることができます。

フロンガス  
関連

空調配管  
関連工具

溶接関連  
機器

荷役機器

電気計測

説明

フロンガス  
検知器

フロンガス  
校正器

フロンガス  
警報器

自動換気  
モニタ

フロンガス  
分析器

フロンガス  
回収

マニホールド  
関連

ゲージ  
マニホールド  
マニホールド

ゲージ

チャージ  
ホース

チャージバルブ・  
アダプタ

真空  
ポンプ

冷媒  
はかり