

フロンガス検知器 検査成績書付

校正済・検査成績書付

品番 **eL-520**

価格 **¥37,600**

- ▶ 放電方式
- ▶ R22 3g/年検知
- ▶ 吸引ポンプ内蔵
- ▶ ローバッテリー表示
- ▶ オートパワーオフ機能(35分)



検査成績書「AIST(産業技術総合研究所)認証校正器による」

対象ガスの種類	R12	R22	R134a	R507A	R404A	R407C	R410A
---------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

- 放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
- 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
- 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです

eL-520検知感度表

レンジ	ガス	R12	R22	R134a	R404A	R407C	R410A
H		3g	3g	3g	3g	5g	5g
L		14g	14g	14g	14g	14g	14g

(米国基準NIST承認校正器による感度、単位g/年)

仕様

- 対象ガス…… R12・R22・R134a・R404A・R407C・R507A・R410A
- 検知方式…… 放電式センサ 吸引ポンプ方式
- 感度調整…… Hi・Lo切換
- 暖気運転時間…… 約2秒
- 検知表示…… ブザー LED点灯
- 電源…… 単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
- 使用環境…… 0~50℃ 75%RH以下
- サイズ/質量…… 190L×57W×38Dmm/約190g
- プローブ…… 300mm
- セット内容…… 本体×1、単3電池×2、交換用センサ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書
- オプション…… 交換用センサ eL-520-1(2個1パック) ¥12,000

CO₂ガス検知器

品番 **eL-720**

価格 **¥126,000**

- 小型赤外線センサを採用
- CO₂冷媒に対応



仕様

- 対象ガス…… CO₂
- 最高感度…… Hi: 400ppm以下(350ppm 雰囲気)で50ppmの増加で検知
Lo: 400ppm以下(350ppm 雰囲気)で3650ppmの増加で検知
- 感度調整…… 2段階
- センサ寿命…… 約2年以上
- 暖機運転…… 約10秒
- 検知表示…… 電子音 LED
- 電源/寿命…… 単3アルカリ電池×4/約20時間
- 使用環境…… 0~50℃
- サイズ/質量…… 203×63×57/425g(乾電池含む)(プローブ長 30cm)
- 付属品…… 予備センサ キャリングケース

- ▶ 赤外線式
- ▶ 吸引式

ウルトラソニックリークチェッカ

品番 **FS-381VS**

価格 **¥86,000**

- 音で漏れ箇所を探します
- センサを変えれば機械の振動音を確認することができます



仕様

- 方式…… ウルトラソニック(超音波)式漏れ検知
- サイズ/質量…… 140L×60W×20Dmm/130g
- 電源…… 006P(9V)電池×1
- セット内容…… 本体×1、ヘッドフォン×1、針型センサ×1、取扱説明書、保証書

冷媒ガス漏れ防止剤

品番	価格
SL-01	¥1,800

セット内容

- CFC、HCFC、HFCに対応。
- 50mlのたっぷりサイズ。
- 締め付けトルクの10~20%増ほどの力で取り外すことができます。
- ゲル状・半液タイプですので液垂れし難いです。

- ヨーロッパ生まれの新技術!!
お試し下さい!!
- 冷媒配管のフレア接続(ネジ山)箇所に、直接シーリングする事で、接続後のガス漏れを防止します。

- 内容量…… 50ml
- 適合冷媒…… R22、R410A、R404A、R407C、R32、R502、R500、R11



ガス漏れ検知液

品番 **FS-191G**

価格 **¥1,600**

- エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガスもれの発見
- ガスもれ部分が泡により簡単に検知できます
- 検査能力 1×10⁻⁴cc/sec
- 確認場所に直接スプレーしてください(逆さ使用可)
- エアゾール・弱アルカリ性/250ml
- 「JIS Z 2329発泡試験合格品」



フロンガス漏れ防止

フロンガス回収

真空ポンプ洗浄機

冷凍空調計器

冷凍空調工具

空調その他

電気計測

ガスリークディテクタ校正器

溶接機

省エネ・環境保全

説明

漏れ検知器校正器